



Puissance nominale	5,5W
Flux lumineux	470lm
Prise de courant	E14
Ra	80
Courant de la lampe	52mA
Équivalent en watts	40W
Classe d'efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la lampe	15000h
Température de couleur corrélée	3000K
Fréquence d'entrée	50-60Hz
Tensión	220-240V
Réglable	Non
Angle du faisceau	240°
Facteur potencial	0,51
Durée de vie typique de la lampe	15000h
LLMF à la fin de sa vie nominale	70%
LLMF à 6000h	80%
Flux lumineux caractéristique	470lm
LSF à 6000h	90%
Nombre de cycles de stockage	15000
Cohérence des couleurs SDCM	6
Heure de démarrage Jusqu'à 60 %.	0,9s
Temps de démarrage jusqu'à 95%.	1s
Taux de défaillance prématurée à 1000h	5%
Temps de déclenchement	0,3s
Formulaire	Olive
Finition	Givré

Firma
PRISMALUX
Aurelio Di Luisi / Alessandro Vanni
PRISMALUX s.r.l.
Amministratore Unico
Viale Gran San Bernardo Strada 6 - P1
20089 Rozzano (MI) - Italy
P.IVA IT09310360962 C.F. 09310360962
info@prismalux.it - www.prismalux.it