

Reference: PL27PBEIVA  
EAN13: 8057730979818

EIVA, la première douille d'extérieur E27 IP65 au monde qui peut-etre câblée

Finition: Blanc



## Description

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre lampe d'extérieur sur mesure grâce à l'EIVA.

Le cœur de l'EIVA est la première douille IP65 qui peut-etre câblée au monde : grâce au gel isolant spécial contenu à l'intérieur et à une membrane qui repose hermétiquement sur l'ampoule, cette douille est capable de résister à la pluie et aux orages en toute sécurité.

Fabriqué en thermoplastique, cette douille résistante à l'eau convient aussi bien aux ampoules à lumière visible qu'aux abat-jour avec connexion E27e et peut être acheté dans la version nue ou dans le kit complet en silicone soft touch disponible en deux formes et de nombreuses variations de couleurs.

Le système d'éclairage extérieur EIVA est entièrement conçu et réalisé par Creative-Cables et vous permettra d'éclairer vos espaces extérieurs, votre jardin, votre patio ou votre terrasse avec des solutions personnalisées et uniques.

Configurez et complétez votre système EIVA:

- Choisissez la version de douille qui vous convient le mieux, nue ou avec un couvercle en silicone soft touch.

- Faites correspondre la rosette IP65 en silicone soft touch à la couleur que vous préférez.
- Utilisez nos câbles extérieurs 2x1.00 recouverts de tissu et 100% Made in Italy. Combinez-les couleur sur couleur ou jouez avec les contrastes !
- Complétez votre éclairage extérieur avec des abat-jour, des accessoires et des lampes par Creative-Cables.

Tous les composants de l'EIVA sont un brevet international de Creative-Cables.

**ATTENTION** : la douille EIVA est conçue pour accepter uniquement des ampoules LED en verre et testée pour être compatible avec les formes A60, ST64, G95 et G125 qui garantissent une protection IP65.  
La gamme de compatibilité est en cours d'extension et est actuellement à l'essai.

## Fiche technique

Douille EIVA en thermoplastique pré-remplie de gel isolant

Diamètre : 58 mm

Hauteur : 103 mm

Chemise : filetée.

Tension nominale : 250 Vac.

Classe : II

Joint d'étanchéité : PVC

Terminaux : terminaux à vis pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>.

Serre-câble intégré

Degré de protection : IP65

Certifications : CE.

Made in Italy

Compatible avec tous les câbles ronds extérieurs en néoprène H05RN-F 2x1,00 de la gamme Creative-Cables.

