


## MASK+ MINI B



<b>Code</b>	3102529
<b>Douille:</b>	LED
<b>Source lumineuse:</b>	LED
<b>Puissance:</b>	16 W
<b>Couleur / RAL:</b>	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
<b>Insulation class:</b>	I
<b>Degree of protection:</b>	IP65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK05 0.70J xx3
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Power factor:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Optique:</b>	Optique symétrique extra diffusante
<b>Flux nominal:</b>	1450 lm
<b>Flux réel:</b>	670 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Durée de vie:</b>	54000 h
<b>Ta MIN de l'appareil:</b>	-20°
<b>Ta MAX de l'appareil:</b>	35°




### Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
- Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Joint en silicone anti vieillissement
- Grains de fixation en acier inoxydable
- Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B)
- Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas

### Données

#### photométriques



### Dessin technique

