

NORMA+ PRO 120



Code	3109343
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	41 W
Couleur / RAL:	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat
Insulation class:	I
Degré de protection IP:	IP65
IK-J-xxIP:	IK09 15J xx7
CRI:	80
Kelvin:	4000
Facteur de puissance / COS Φ:	>0.9
Optique:	Optique symétrique extra diffusante
Flux nominal (lm):	6795 lm
Flux réel (lm):	5819 lm
L:	L80
B:	B50
Durée de vie:	80000 h
Température ambiante min. (°C):	-20
Température ambiante max. (°C):	45




Description

Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :

- Corps en polycarbonate co-extrudé stabilisé aux UV dans une double finition : satinée pour le compartiment optique et mate pour le compartiment des auxiliaires électriques
- Embouts en technopolymère
- Joint en silicone anti vieillissement
- Douille pour le branchement électrique avec ouverture à baïonnette sans outil, réalisée en polycarbonate
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
- Dissipateur thermique en aluminium
- Etriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable
- Source de lumière de dernière génération, avec un rendement effectif pour des conditions d'utilisation allant >140 lm/W

Données

photométriques



Dessin technique

