




Fixation	Mur, Plafond
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Puissance (W)	5
Source lumineuse	GU10 LED
Nombre de douilles	1
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	90
Degrés de rotation 2	355
Risque photobiologique	1
Matériau de la structure	Aluminium + ABS
Finition de la structure	Noir Mat+Noir Mat

Instructions d'installation



Ampoules recommandées



Ampoule GU10 LED 5W 2700K 60° noire

Référence	17334
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	5
Flux lumineux (lm)	440
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	60



Ampoule PHILLIPS MASTER LEDspotMV GU10 5W 2700K 36° 350lm

Référence	97685327
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	4
Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	36

Accessoires associés



STAN Accessoire bague blanche

Référence	43728
Matériau de la structure	ABS





STAN Accessoire bague doré

Référence	43729
Matériau de la structure	ABS



STAN Accessoire nid d'abeille

Référence	43730
Matériau de la structure	Aluminium



STAN Accessoire diffuseur elliptique

Référence	43732
Matériau de la structure	Verre





STAN Accessoire lentille de diffusion

Référence	43731
Matériau de la structure	Verre

